

太陽光で守る次世代型

ソーラー式 LED 防犯灯

サニーソライト



KG

NEW

STP-15-BSL

STP-20-BSL

配線不要 | 電気代 0 円 | CO₂ 排出ゼロ

// NEW //

コンパクト
STP-15-BSL

センサー
モード

約 **15**
時間

電気代0円

Co2排出
ゼロ

太陽光で
充電

5~7
時間

コンパクトなのに明るい **1500lm**

— 配線不要で手間いらず! 人と環境にやさしいソーラー式LED防犯灯 —



メインスイッチ



電池パック
インジケーター



耐塩塗装仕様



カンタン設置



シンプルになった
リモコン

AとB 2つの照明モード

A センサーモード

- ・夜間自動点灯、明るさ30%で
夜間常時点灯
- ・人が近づくと設定した明るさで点灯
- ・離れた20秒後30%に戻る

B 常時点灯モード

- ・夜間自動点灯、設定した明るさで
夜間常時点灯



防犯・防災



2000lm 高輝度モデル

一般家庭用 LED の約 2.5 倍

- ①  電気代 0 円 CO₂ 排出 0 点灯時間は約 20 時間
- ②  最短 5 時間で満充電 配線不要で手間いらず
- ③  ラチェット 1 本で設置可能
- ④  電源に頼らない防犯・防災照明

隅々まで照らす **2000lm**

STP-20-BSL



<導入事例>

- ・ 駐車場
- ・ 資材置場
- ・ 工事現場
- ・ 災害時






ソーラー式 LED 防犯灯

LED 定格寿命 : 50000 時間

1 日 1 2 時間点灯で約 1 1.4 年

ブラケット

鋼管ポール / 電柱 /
壁面等へ設置可能な
3WAYブラケットを付属
※自在バンドも使用可
φ100~470mm



① 同梱M8ボルトでポールに
ブラケットを取り付け



② アーム部分に本体を差込み
同梱M8ボルトで取り付け

本体材質

アルミニウム・強化硝子

点灯動作

人感センサー調光

配光角度

85°x 165°

色温度

5000K

使用温度

- 5℃ ~ + 45℃

保障期間

2 年

ソーラーパネル

LED 照明

電池残量インジケーター

メインスイッチ

人感センサー 約 2m ~ 6m

ポール取付金具

LifePoリン酸鉄リチウム電池

安全性に優れ、寿命も長い、電圧が安定

推奨取付高 3m ~ 5m

適合ポール径 42.7 ~ 114.3φmm

保護等級 IP65 (耐塵防噴流型)

防塵性能 = 6 完全防塵

防水性能 = 5 噴流水に耐える

(ホースで水をかけても内部に影響しない)

* 水没・高圧洗浄器レベルは不可)

耐塩仕様 (15) / 重耐塩仕様 (20)

電池残量インジケーター

電池残量によって点灯・点滅



100% 常時点灯
75%~ 4 点滅
50%~ 3 点滅
25%~ 2 点滅
0%~ 1 点滅



ご使用前にON

メインスイッチ

STP-15-BSL



STP-20-BSL



製品寸法

W440xD255xH76 mm

W550xD255xH91 mm

重量

2.5Kg * 本体のみ

3.4Kg * 本体のみ

発電出力

15W

20W

消費電力

8.1W * 100%点灯時

10.5W * 100%点灯時

明るさ

最大 1500lm

最大 2000lm

塗装

耐塩仕様

重耐塩仕様

バッテリー容量

65Wh (6.4V 10.2Ah)

98Wh (6.4V 15.3Ah)